

СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ, СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ



Лезвие покрыто защитной решеткой.

Станок для резки арматуры С42 обеспечивает максимальную эффективность, качество и безопасность. Конструкция станка состоит из тяжелого проката, зубчатые механизмы и зубчатые колеса из твердой закаленной стали, взаимозаменяемые лезвия, механическое управление с помощью рычага или педали создает из станка **SIMPEDIL** долговечное оборудование великолепного качества.

Станок для рубки арматуры С42 оборудован термомагнитным выключателем для защиты мотора от перегрева, снабжен чугунными колесами для упрощения перемещения по объекту.

Станок для резки арматуры С42 оснащен всеми устройствами, которые соответствуют действующим нормам ЕЭС по безопасности оборудования Директивы 98/37.

Технические характеристики станка для резки арматуры С42:

Сталь А4 (R 65)			Сталь А3 (R 85)			Мах. об./мин.	Мотор, л. с. / кВт	Размеры, см.	Вес, кг.
Ø 1	Ø 2	Ø 3	Ø 1	Ø 2	Ø 3				
34	26	20	30	20	16	90	4 / 3	118x71xh87	660

☎ (044) 237-45-92

☎ (067) 234-27-14



www.avers2000.com.ua