

СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ, СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ



Станок для резки арматуры C52 обеспечивает максимальную эффективность, качество и безопасность. Конструкция станка состоит из тяжелого проката, зубчатые механизмы и зубчатые колеса из твердой закаленной стали, взаимозаменяемые лезвия, механическое управление с помощью рычага или педали создает из станка **SIMPEDIL** долговечное оборудование великолепного качества.

Станок для рубки арматуры C52 оборудован терромагнитным выключателем для защиты мотора от перегрева, снабжен чугунными колесами для упрощения перемещения по объекту.



Лезвие покрыто защитной решеткой.

Станок для резки арматуры C52 оснащен всеми устройствами, которые соответствуют действующим нормам ЕЭС по безопасности оборудования Директивы 98/37.

Технические характеристики станка для резки арматуры C52:

Сталь А4 (R 65)			Сталь А3 (R 85)			Мах. об./мин.	Мотор, л. с. / кВт	Размеры, см.	Вес, кг.
ø 1	ø 2	ø 3	ø 1	ø 2	ø 3				
44	30	24	36	26	22	40	5,5 / 4	130x71xh92	730

☎ (044) 237-45-92

☎ (067) 234-27-14



www.avers2000.com.ua