

## СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ, СТАНОК ДЛЯ РУБКИ АРМАТУРЫ



Лезвие покрыто защитной решеткой.

**Станок для резки арматуры С55** обеспечивает максимальную эффективность, качество и безопасность. Конструкция станка состоит из тяжелого проката, зубчатые механизмы и зубчатые колеса из твердой закаленной стали, взаимозаменяемые лезвия, механическое управление с помощью рычага или педали создает из станка **SIMPEDIL** долговечное оборудование великолепного качества.

**Станок для рубки арматуры С55** оборудован термоманитным выключателем для защиты мотора от перегрева, снабжен чугунными колесами для упрощения перемещения по объекту.

**Станок для резки арматуры С55** оснащен всеми устройствами, которые соответствуют действующим нормам ЕЭС по безопасности оборудования Директивы 98/37.

### Технические характеристики станка для резки арматуры С55:

Сталь А4 (R 65)			Сталь А3 (R 85)			Мах. об./мин.	Мотор, л. с. / кВт	Размеры, см.	Вес, кг.
Ø 1	Ø 2	Ø 3	Ø 1	Ø 2	Ø 3				
46	32	26	40	30	22	40	7,5 / 5,5	130x71xh95	750

☎ (044) 237-45-92

☎ (067) 234-27-14



[www.avers2000.com.ua](http://www.avers2000.com.ua)