

ВЕРСТАТИ ДЛЯ ГНУТТЯ АРМАТУРИ, ЗГИНАЛЬНІ ВЕРСТАТИ, ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АРМАТУРИ



R32 як і всі інші верстати для гнуття арматури SIMPEDIL компактний, міцний і дозволяє оператору працювати з обох сторін.

Верстат для згинання арматури оснащений усіма пристроями, які відповідають чинним нормам ЄЕС з безпеки обладнання Директиви 98/37.

Стандартна комплектація верстата для гнуття арматури складається з: педалі для віддаленого управління, загартованих втулок, загартованих пальців, загартованого зупину, фігурних ключів.



Технічні характеристики R32:

Сталь А4 (R 65)			Сталь А3 (R 85)			Мах. об./хв.	Двигун, к. с. / кВт	Розміри, см.	Вага, кг.
ø 1	ø 2	ø 3	ø 1	ø 2	ø 3				
28	22	18	26	20	16	9	3 / 2,2	85x90xh85	350

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АРМАТУРИ SIMPEDIL

Згинальні верстати SIMPEDIL мають можливість ротації згинальної поверхні в двох напрямках. Дана поверхня після закінчення операції автоматично повертається в початкове положення. Електричний мотор само гальмуючий, він вимикається після кожної операції згинання. Вимикач встановлений у дверцятах, щоб запобігти включення верстату при відкритих дверцятах і включеній напрузі. Електроустаткування розташоване в металевій коробці, змонтованій на дверцятах. Всі кнопки працюють на малій напрузі, згідно діючих норм. Понижуючі зубчасті механізми з паралельними осями перебувають у важкій металевій конструкції, зубчасті механізми та зубчасті колеса, закриті в редукційній коробці, зроблені із сталі і працюють в масляному резервуарі, з двома редукторами для збільшення потужності згинання.

☎ (044) 237-45-92

☎ (067) 234-27-14



www.avers2000.com.ua