

## ВЕРСТАТИ ДЛЯ ГНУТТЯ АРМАТУРИ, ЗГИНАЛЬНІ ВЕРСТАТИ, ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АРМАТУРИ



P42 як і всі інші **верстати для гнуття арматури** SIMPEDIL компактний, міцний і дозволяє оператору працювати з обох сторін.

**Верстат для згинання арматури** оснащений усіма пристроями, які відповідають чинним нормам ЄЕС з безпеки обладнання Директиви 98/37.



Стандартна комплектація **верстата для гнуття арматури** складається з: педалі для віддаленого управління, загартованих втулок, загартованих пальців, загартованого зупину, фігурних ключів.

### Технічні характеристики P42:

Сталь А4 (R 65)			Сталь А3 (R 85)			Мах. об./хв.	Мотор, к. с. / кВт	Розміри, см.	Вага, кг.
Ø 1	Ø 2	Ø 3	Ø 1	Ø 2	Ø 3				
36	28	24	34	26	22	6	4 / 3	105x95xh89	600

### ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АРМАТУРИ SIMPEDIL

**Згинальні верстати SIMPEDIL** мають можливість ротації згинальної поверхні в двох напрямках. Дана поверхня після закінчення операції автоматично повертається в початкове положення. Електричний мотор само гальмуючий, він вимикається після кожної операції згинання. Вимикач встановлений у дверцятах, щоб запобігти включення верстату при відкритих дверцятах і включеній напрузі. Електроустаткування розташоване в металевій коробці, змонтованій на дверцятах. Всі кнопки працюють на малій напрузі, згідно діючих норм. Понижуючі зубчасті механізми з паралельними осями перебувають у важкій металевій конструкції, зубчасті механізми та зубчасті колеса, закриті в редукційній коробці, зроблені із сталі і працюють в масляному резервуарі, з двома редукторами для збільшення потужності згинання.

☎ (044) 237-45-92

☎ (067) 234-27-14



[www.avers2000.com.ua](http://www.avers2000.com.ua)